

MÁSCARA DE ESCAPE PARA INCENDIOS

Mask-XHZLC60

DESCRIPCIÓN

Este respirador está diseñado para ser usado como dispositivo de protección y seguridad personal en caso de incendios en casas, departamentos, instituciones educacionales, gubernamentales, hoteles, edificios de oficinas, bosques, aeropuertos, almacenes, mall, bancos, barcos, oficinas de correos, industria eléctrica, telecomunicaciones, metro, centros recreativos, refinerías e industria química, etc.

PRINCIPALES PROPIEDADES TÉCNICAS

- Horas efectivas de protección: 60 min.
- Protección útil: contra monóxido de carbono (Co), cianuro de hidrógeno (HCN), humos venenosos y nieblas.
- Coefficiente de permeabilidad a la niebla: 5%
- Resistencia a la inhalación: 800 Pa., resistencia a la exhalación: 300 Pa.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Abra la caja y saque la bolsa de envasado al vacío.
- Retire la bolsa de envasado al vacío, saque el respirador.
- Extraiga los dos enchufes respectivamente.
- Pongase el respirador y apriete la cuerda.
- Elija su vía de evacuación y escape rápidamente.



NOTAS:

- Realizar ensayos periódicamente para una evacuación rápida y eficaz en caso de emergencia.
- Este dispositivo debe mantenerse en un lugar bien ventilado, libre de fuentes de calor, inflamables, explosivos y materiales corrosivos cercanos y debe estar protegido de la lluvia y la humedad con una temperatura ambiente de 0 °C a 60 °C.